

Респиратор-полумаска трехпанельный O2 3112 – FFP2 NRD с клапаном выдоха

Респиратор-полумаска трехпанельный O2 3112 с клапаном выдоха относится ко 2-му классу защиты. Сделан из мягкого, гипоаллергенного, высокотехнологичного фильтрующего материала с высоким качеством фильтрации и низким сопротивлением дыханию. Фильтрующий материал электростатического действия.

Характеристики

- ✓ **Класс защиты:** FFP2;
- ✓ **Температурный режим эксплуатации:** от -30 до +70 °С;
- ✓ **Клапан выдоха:** есть;
- ✓ **Температура хранения:** от -20 до +25 °С;
- ✓ **Использование:** до 480 мин
- ✓ **Срок годности:** 5 лет.
- ✓ **Количество в коробке:** 480 шт.

- ✓ Крепится на резинку с 4-мя точками крепления. Конструкция респиратора закреплена 4-мя железными скобами – это предотвращает отрыв. Складная 3-х панельная конструкция обеспечивает надежное прилегание для различных типов и форм лица, приспосабливается к движениям лица и устойчива к смятию. Плотно прилегает к лицу.
- ✓ Имеет потовпитывающую прокладку.
- ✓ Тисненая верхняя панель дополнительно обеспечивает надежное прилегание для различных типов и форм лица.
- ✓ Респиратор-полумаска имеет регулируемый носовой зажим для более плотного прилегания.
- ✓ Респиратор-полумаска имеет фигурную вырубку верхней панели для лучшей совместимости с очками и снижения риска запотевания линз.
- ✓ Инновационный язычок на подбородке облегчает надевание и подгонку. Маска легко и просто складывается для удобства хранения.
- ✓ Благодаря клапану выдоха, из подмасочного пространства выводится до 80% влаги.

✓ Данные конструкционные особенности делают эту серию респираторов еще более удобной в различных условиях труда – при высоких концентрациях, и при высокой физической нагрузке, и при работе с особо вредными аэрозолями.

Сферы применения

Обеспечивает защиту от пыли, туманов и дымов в концентрации до 12 ПДК (FFP2). Обеспечивает защиту в условиях повышенных и пониженных температур и повышенной влажности. Применяется в металлургии, сталелитейном производстве, машиностроении, строительстве, судостроении, сельском хозяйстве, работе с порошковыми хим. веществами, фармацевтике, пищевой отрасли.

Сертификация

- ГОСТ 12.4.294-2015
- EN 149:2001+A1:2009
- TP TC 019/2011