



Фильтр противоаэрозольный 5303 P3 R

Фильтр противоаэрозольный 5303 P3 R высокой эффективности, многоразовый. Продукция изготовлена в соответствии с EN 143:2000+A1:2006 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные.»

Оформить заказ

Для защиты от твердых и жидких частиц в высоких концентрациях (до 50 ПДК), а так же от металлической, древесной, каменной, бетонной, угольной, зерновой, кварцевой пыли, аэрозолей, стекловолкна. Разработаны для использования с изолирующими полумасками и полнолицевыми масками компании O2 и предназначены для защиты органов дыхания работника от вредных и опасных факторов в воздухе рабочей зоны.

Используемые материалы

- ✓ Полипропилен.

Маркировка

- ✓ **(P3)** фильтр высокой эффективности;
- ✓ **R** многоразового использования.

Инструкция по очистке: Протрите изделие сухой салфеткой. Во время чистки фильтры не должны погружаться в воду и другие жидкости.

Предфильтры отлично защищают от взвешенных частиц, аэрозолей и аллергенов.

Срок годности: **5 лет**

Фильтры соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного союза **ТР ТС 019/2011** «О безопасности средств индивидуальной защиты», **ГОСТ 12.4.246-2016** «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные».

Хранение

Фильтра должны храниться в заводской упаковке в сухой, чистой среде вдали от источников температуры, паров бензина, растворителей.

Храните в соответствии с инструкцией производителя, при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности не выше 80%. При надлежащих условиях, срок хранения составляет 5 лет с даты изготовления. Дата изготовления указана на изделии в формате год/месяц. Оригинальная упаковка соответствует требованиям, предъявляемым к транспортировке продукции в пределах Таможенного Союза.